

INFORMACIÓN ELÉCTRICA(STC)

Máxima Potencia W- P _{MPP} (Wp)*	695	700	705	710	715	720
Tolerancia de Potencia (W)**	0 ~ +5					
Voltaje de Máxima Potencia -V _{MPP} (V)	40.3	40.5	40.7	40.9	41.1	41.3
Corriente de Máxima Potencia -I _{MPP} (A)	17.25	17.29	17.33	17.36	17.40	17.44
Voltaje de Circuito Abierto - V _{OC} (V)	48.3	48.6	48.8	49.0	49.2	49.4
Corriente de Corto Circuito-ISC (A)	18.78	18.32	18.36	18.40	18.44	18.48
Eficiencia de Módulo η (%)	22.4	22.5	22.7	22.9	23.0	23.2

INFORMACIÓN ELÉCTRICA(NOC T)

Máxima Potencia W- P _{MAX} (Wp)*	531	534	540	543	547	551
Voltaje de Máxima Potencia -V _{MPP} (V)	37.9	38.0	38.3	38.5	38.7	38.8
Corriente de Máxima Potencia -I _{MPP} (A)	14.00	14.04	14.08	14.12	14.14	14.18
Voltaje de Circuito Abierto - V _{OC} (V)	45.9	46.1	46.3	46.5	46.7	46.9
Corriente de Corto Circuito-ISC(A)	14.72	14.76	14.80	14.83	14.86	14.89



CURVAS DE MÓDULOS

VALORES MÁXIMOS

Temperatura de Operación	-40 ~ +85
Voltaje Máximo del Sistema	1500V DC (IEC)
Capacidad Máxima de Fusible	30A

