

60 セル

多結晶モジュール

270 - 285W

出力範囲

17.3%

最大変換効率

記簿モ並kcal け 發モ炉 ♠ 熟℃ 蚱 羅 龍台鯨 圭天圭鷺 ¾天系 鑣寧蜴恒蛭手蘊黠



安全性の強化

- 火災に強いモジュール（UL9540 Class 23）クラス
- UL1709の規格に準拠したモジュール（UL1709）



電気特性 (STC)

公称最大出力- P_{MAX} (Wp)	270	275	280	
出力許容公差- P_{MAX} (W)	0 ~ +5			
公称最大出力動作電圧- V_{MPP} (V)	31.1	31.3	31.6	
公称最大出力動作電流- I_{MPP} (A)	8.69	8.78	8.87	
公称開放電圧- V_{OC} (V)	38.0	38.2	38.4	
公称短絡電流- I_{SC} (A)	9.28	9.31	9.32	
モジュール変換効率 η_m (%)	16.4	16.7	17.0	

STC: 日射強度1000 W/m²、セル温度25℃、エアマスAM1.5

電気特性 (NOCT)

公称最大出力- P_{MAX} (Wp)	200	204	208	
公称最大出力動作電圧- V_{MPP} (V)	28.8	29.0	29.2	
公称最大出力動作電流- I_{MPP} (A)	6.97	7.04	7.11	
公称開放電圧- V_{OC} (V)	35.2	35.4	35.6	
公称短絡電流- I_{SC} (A)	7.49	7.52	7.52	

NOCT: 日射強度 800 W/m²、環境温度20℃、風速1 m/s.

品質保証

製品保証：10年

リニア出力保証

(詳しい情報は)

梱包構成

33枚/パレット

858枚/40FTコンテナ